

Lifesize® Icon Flex™



您自己的會議， 由您選擇應用程式

在 Lifesize，我們瞭解有更好的方式來開啟一個非凡的會議體驗，因為我們花了十多年的時間來不斷地完善該體驗。使用 Lifesize Icon Flex 舉行會議，Lifesize Icon Flex 是一個全面的企業級視訊和音訊會議解決方案，非常適合小會議室，向企業提供選擇權。因此，無論您的企業使用的是 Microsoft® Lync®、Google Hangouts™、Cisco Jabber®、Skype™ 還是我們最喜愛的 Lifesize® Cloud，您只要將您的筆記本型電腦帶入會議並將其連接到 Lifesize Icon Flex 即可享受視訊協作體驗，不需要做任何其他事情。

並且，讓 Lifesize Icon Flex 脫穎而出的是，我們設計優雅的 Lifesize Phone 也可用作為獨立的會議電話，這樣您的公司在會議室中可以少部署一個裝置。

最有利的是，Lifesize 通過世界級的服務和支援團隊支援我們制定的所有解決方案。

您的筆記本型電腦 您的協作應用程式。Lifesize Icon Flex。就這麼簡單。

您的會議，您的方式

- 其大小非常適合小型會議室
- 設計用於與 Microsoft Lync、Google Hangouts、Cisco Jabber、Skype（或我們最喜愛的 Lifesize Cloud）等協作應用程式一起使用
- 榮獲大獎的企業級硬體提供非凡的會議體驗
- 通過我們世界級的客戶服務和支援團隊提供支援，當您需要時，可隨時為您提供幫助

LIFESIZE CAMERA

- 提供極佳的逼真高清 1080p30/720p60 視訊
- 超靜音平移/傾斜 6 倍縮放：3 倍光學聚焦和 2 倍數位聚焦
- 低色散 8 單元玻璃鏡頭，具有防眩塗層、高清晰度和模態非球面玻璃
- 專有鏡頭光圈減少光衍射
- 五區自動聚焦提供極其清晰的影像品質
- 通過機加工的鋁結構提高耐用性和最佳熱分佈

LIFESIZE PHONE

- 設計優雅的觸屏式會議電話，具有 360° 全訪問的麥克風覆蓋和功能強大的話筒，實現最大程度的語音拾取和水晶般清晰的音訊
- 連接到您的 your IP-PBX 可用作為獨立的音頻會議電話

LIFESIZE REMOTE CONTROL

- 控制攝影機（平移/傾斜/變焦）和音訊（靜音/音量）



系統元件

帶內嵌式 PTZ 攝影機的 Lifesize Icon Flex
Lifesize Phone 或 Lifesize Digital MicPod
Lifesize Remote Control
電源和纜線 (2 m)
USB A 至 USB B 纜線 (5 m)
乙太網路電纜 (3 m)
快速提示參考

系統需求

Windows 7 或更高版本
Mac OS X 10.8 或更高版本
USB 2.0 連接埠

設計用於：

Microsoft Lync
Google Hangouts
Cisco Jabber
Skype
Lifesize Cloud
Windows®
Mac®

技術規格

使用 6 倍 PTZ 攝影機的高清視訊解析度
– 漸進式掃描
– 16:9 縱橫比
– 帶有 70 度視野的廣角變焦鏡頭
– 245 度平移、72 度俯仰角度
– 3 倍光學無損放大
– 2 倍數字放大
– 電源 LED

視訊輸出 (1)

1 個連接筆記本型電腦的 USB B (1080p30/720p60)
筆記本型電腦可單獨連接到高清顯示幕

完全整合式、HD 音訊 LIFESIZE PHONE

90 Hz 至最高 22 kHz
32 kHz 音頻取樣
拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)
Lifesize Icon Flex 透過 Lifesize Link Cable 供電
附帶 9 米 Lifesize Link 纜線
有 4 米或 15 米纜線可供選擇

系統揚聲器

– 強大的稀土磁體擴音筒驅動器
– 具有語音緩衝功能的較大揚聲器外殼

系統麥克風

– 四個低雜訊麥克風
– 減噪前 80 dB SNR
– 取樣率：32 kHz
– 波束形成演算法控制麥克風朝向發言者的位置，從而提高語音拾取並減少會議室噪音

觸摸屏

– WQVGA 電容式多點觸控顯示幕
– 4.3 英寸 (對角線)

完全整合式、HD 音訊 LIFESIZE DIGITAL MICPOD

90 Hz 至最高 22 kHz
取樣率：32 kHz
拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)
Lifesize Icon Flex 透過 Lifesize Link Cable 供電
附帶 4 米 Lifesize Link 纜線
有 9 米或 15 米纜線可供選擇

系統麥克風

– 三個低雜訊麥克風
– 減噪前 80 dB SNR

一般音訊功能

全雙工 (實現自然對話)
回音消除 (實現無回音通話)
自動增益控制
自動降噪

音頻輸入 (1)

1 個 Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod)，通過 USB 纜線連接到筆記本型電腦

音訊輸出 (1)

1 個 Lifesize Link (Lifesize Phone)，通過 USB 纜線連接到筆記本型電腦

使用者功能

支援遙控器
智慧觸摸屏介面，具有 Lifesize Phone Manage 攝影機平移、傾斜、變焦、音頻靜音/取消靜音、音量增加/減小等功能
電話或 Micpod 上的 LED 說明通話中 (藍色) 和靜音 (紅色) 狀態

安全性

Kensington 安全鎖

電源

交流電壓 100–240V，50–60 Hz，2.31A (透過外部 19VDC 電源)

環境資料

操作溫度：0° C (32° F) 至 40° C (104° F)
操作濕度：15% 至 85%，無凝結
儲存溫度：–20° C (–4° F) 至 60° C (140° F)
儲存濕度：10% 至 90%，無凝結

尺寸

寬：216.5 mm (8.52")
深：119.4 mm (4.70")
高：125.4 mm (4.94")
重量：1.04 kg (2.29 lbs)

安裝選擇件

安裝孔：2 x M5 螺絲孔，相距 150 毫米 (6 英寸)
安裝螺絲：2 x M5 螺絲 (最大插入深度：3.8 mm)

管制機型編號：

LFZ-033

運行環境：



設計用於：



性能依賴於正在使用的協作應用程式。

總部
美國德克薩斯州奧斯汀
+1 512 347 9300
美國免費電話 +1 877 543 3749

歐洲、中東和非洲地區辦公室
德國慕尼黑
+49 89 20 70 76 0
歐洲免費電話 +00 8000 999 09 799

亞太地區辦公室
新加坡
+65 6303 8370



www.lifesize.com
電子郵件：info@lifesize.com

lifesize®

© 2015 Logitech。保留所有權利。檔案中的資訊如有更改，恕不另行通知。Lifesize 是 Logitech 的註冊商標或商標。所有其他商標為其各自所有者的財產。

DS_Icon Flex_A4_0115